euro narcis

DESCRIEREA PRODUSULUI

Suportul de stâlp tip „U” cu tijă de ancorare și finisaj negru este un element de feronerie proiectat pentru fixarea stabilă a stâlpilor din lemn în fundații din beton sau alte elemente structurale solide. Datorită construcției sale robuste și designului funcțional, produsul asigură o prindere sigură a stâlpului și contribuie la stabilitatea construcțiilor ușoare din lemn.

Suportul este prevăzut cu o tijă metalică de ancorare care se înglobează direct în beton, oferind o fixare solidă și o distribuție eficientă a sarcinilor în structura de bază. Forma în „U” permite montarea stâlpului între plăcile laterale și fixarea acestuia cu șuruburi sau buloane prin orificiile existente.

Designul suportului ridică baza stâlpului de la nivelul fundației, contribuind la protejarea lemnului împotriva umezelii și a degradării cauzate de contactul direct cu solul sau betonul. Finisajul negru oferă produsului un aspect modern și elegant, fiind potrivit pentru aplicații unde elementele de feronerie rămân vizibile și contribuie la estetica construcției.

MOD DE INSTALARE

- Se pregătește fundația sau elementul structural din beton.
- Tija metalică a suportului se introduce în betonul proaspăt turnat sau în locașul pregătit pentru ancorare.
- Suportul se aliniază în poziția corectă înainte de întărirea betonului.
- După întărirea fundației, stâlpul din lemn se poziționează între plăcile laterale ale suportului.
- Fixarea stâlpului se realizează cu șuruburi pentru lemn sau buloane prin orificiile laterale.
- Se verifică poziția verticală a stâlpului înainte de strângerea finală a elementelor de fixare.

DOMENII DE UTILIZARE

- Fixarea stâlpilor din lemn în fundații din beton.
- Construcția de pergole, foișoare sau structuri decorative de grădină.
- Realizarea de garduri decorative și delimitări de spații exterioare.
- Montajul stâlpilor pentru terase sau structuri ușoare din lemn.
- Proiecte de bricolaj și amenajări exterioare rezidențiale.

RECOMANDĂRI DE FIXARE

- Suportul trebuie poziționat corect înainte de întărirea completă a betonului.
- Stâlpul se fixează cu șuruburi structurale sau buloane metalice potrivite diametrului orificiilor.
- Pentru o stabilitate optimă se recomandă utilizarea tuturor punctelor de prindere disponibile.
- Se verifică verticalitatea stâlpului înainte de fixarea finală.
- Se recomandă utilizarea lemnului tratat pentru exterior pentru o durabilitate mai mare.

Str. Barajului nr. 3, 540191 Targu Mures +40 265 320 083 office@euronarcis.ro

OȚEL

ZINC

COD ART.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	GROSIME [mm]	MOD AMBALARE
103317 000N	101	60	102	4	1
103318 000N	121	60	102	4	1
103321 150N	151	60	102	4	1

Str. Barajului nr. 3, 540191 Targu Mures +40 265 320 083 office@euronarcis.ro